

DESCOMPACTADOR - Déchaumeur - Subsoiler blades

Acero al boro. Tratamiento térmico integral. Durezas 48-52 HRc.

Ahueca la tierra sin voltearla sin dañar la superficie. Trabaja entre 25 y 50 cms. de profundidad

Acier au bore. Traitement thermique intégral. Avec dureté entre 48-52 HRc.

Creuse la terre sans la retourner et sans abimer la surface. Travaille entre 25 cm et 50 cm de profondeur.

Boron steel. Integral hardening, guaranteeing 48-52 HRc.

Hollows the soil whitout disturbing it, leaving the vegetation practically intact and going in between 25 cm and 50 cm.



DESCOMPACTADOR - DECHAUMEUR - SUBSOILER BLADES						
Modelo 600	Código	↑	→	↔	KG	
Brazo Dent - Tine	Dcha.- DESBRM600DO	586	185	12	8,60	
	Izda.- DESBRM600IO	586	185	12	8,60	
Protección Protection	Dcha.- DESPRM600DO	185	235	8	2,80	
	Izda.- DESPRM600IO	185	235	8	2,80	
Reja Soc - Point	DESRM600000	40	510	40	4,50	
Completo Izdo. Kit gauche/left	DESM600000I	-	-	-	16,0	
Completo Dcho. kit droite/right	DESM600000D	-	-	-	16,0	



DESCOMPACTADOR - DECHAUMEUR - SUBSOILER BLADES						
Modelo 800	Código	↑	→	↔	KG	
Brazo Dent - Tine	Dcha.- DESBRM800DO	820	200	15	24,0	
	Izda.- DESBRM800IO	820	200	15	24,0	
Protección Protection	Dcha.- DESPRM800DO	300	320	8	5,50	
	Izda.- DESPRM800IO	300	320	8	5,50	
Reja Soc - Point	DESRM800000	40	580	40	6,70	
Completo Izdo. Kit gauche/left	DESM800000I	-	-	-	36,5	
Completo Dcho. kit droite/right	DESM800000D	-	-	-	36,5	

